



TSR

SELF-PRIMING
PUMPS

K STEEL S

15 mt hose reel kit
(on request)Kit avvolgitubo da 15 mt
(su richiesta)Height-adjustable and
foldable handlebarManubrio regolabile in
altezza e ripiegabile

On/Off rotary switch

Interruttore On/Off rotativo

Heavy duty plastic
wheelsRuote in plastica
per uso gravosoBolt-on unloader valve
with Easy Maintenance
systemValvola di regolazione
integrata con sistema di
manutenzione facilitataFOR MORE INFO:
MAGGIORI INFORMAZIONI:

GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Steel frame with stainless steel cover
- Easy maintenance of motorpump and electronic panel by simply removing of the cover
- Big wheels (ø 255 mm); easy to handle also up and down steps and over uneven grounds
- Readily serviceable suction filter
- Low-pressure detergent suction
- Pump with oil sight glass, with level visible from the outside and brass pump head
- 4-pole motor (1400 rpm), well oversized and protected with paint
- **Self-priming** ZW-K pump with bolt-on professional unloader valve
- Delayed Total Stop
- Control panel with contactor and thermal protection
- On/off rotary switch
- Stabilizing rubber feet
- Struttura in acciaio con cofano in acciaio inox
- Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura
- Ruote di grandi dimensioni (ø 255 mm); facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi
- Filtro di aspirazione facilmente ispezionabile
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Pompa con visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata della pompa in ottone
- Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Pompa **autoadescante** ZW-K con valvola di regolazione professionale flangiata
- Total Stop ritardato
- Quadro comandi con teleruttore e protezione termica
- Interruttore On/off rotativo
- Uso professionale intensivo
- Piedi antivibranti in gomma

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9077 0001	K STEEL S 3.10 10/150 M	ZW-K	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280 ÷ 600	3,0	2,2	2,9	55	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9077 0004	K STEEL S 3.12 12/130 M	ZW-K	1	230	50	130	13	30÷120	3÷12	360 ÷ 720	3,0	2,2	2,9	55	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9077 0002	K STEEL S 6.15 15/170 T	ZW-K	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	4,8	57	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9077 0003	K STEEL S 7.15 15/210 T	ZW-K	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360 ÷ 900	7,5	5,5	6,7	60	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *

* Height with handle closed · Altezza con manubrio chiuso

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD

GH 281 gun with Swivel and pressure regulator
Pistola GH 281 con Swivel e regolatore pressioneBent lance with detergent head, without nozzle
Lancia angolata con testina detergente, senza ugelloFan shape nozzle, 1/4" MEG connection
Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG10 m rubber delivery hose kit
Kit tubo gomma mandata 10mPlastic inlet water filter
Filtro ingresso acqua in plastica